

## 4 ドライヤー

F1333・C-163  
全冷媒



¥7,500  
FL 3/8x3/8 168x73.0

F1335・C-16E51  
全冷媒



¥10,000  
OR 3/8x3/8 168x73.0

F1963・C-164  
全冷媒



¥8,250  
FL 1/2x1/2 175x76.0

F1336・DBF-F428ONFS-2  
全冷媒



¥13,000  
FL 1/2x1/2 213x77.0

F750・DBF-F280Q  
全冷媒





¥11,000  
FL 3/8x3/8 199x77.0

F1217・DML-164  
全冷媒



¥9,000  
FL 1/2x1/2 175x76.0



## 5 エキスパンションバルブ (サギノミヤ製)

### VPX, WPX型

部 番	品 番	均圧方式	適 応 ガ ス	公 称 能 力	接続方法 継手サイズ	キャピラー 長さ	定 価				
F1128	VPX-3403BHC	内部均圧式	R22	0.3 ton	FL 1/2 ↑ 3/8	2.4φ × 1.2M	O/P				
F1129	WPX-3403BHC	外部均圧式		0.8 ton			O/P				
F1130	VPX-3408BHC	内部均圧式		1.0 ton			O/P				
F1131	WPX-3408BHC	外部均圧式		0.5 ton			O/P				
F1132	VPX-3410BHC	内部均圧式		1.0 ton			O/P				
F1133	WPX-3410BHC	外部均圧式		1.5 ton			O/P				
F1140	VPX-3405BMC	内部均圧式	R134a	0.5 ton			FL 1/2 ↑ 3/8	2.4φ × 1.2M	O/P		
F1141	WPX-3405BMC	外部均圧式		1.0 ton					O/P		
F1142	VPX-3410BMC	内部均圧式		1.5 ton					O/P		
F1143	WPX-3410BMC	外部均圧式		0.5 ton					O/P		
F1144	VPX-3415BMC	内部均圧式		1.0 ton					O/P		
F1145	WPX-3415BMC	外部均圧式		1.5 ton					O/P		
F1146	VPX-3405BUC	内部均圧式	R404A	0.5 ton					FL 1/2 ↑ 3/8	2.4φ × 1.2M	O/P
F1147	WPX-3405BUC	外部均圧式		1.0 ton							O/P
F1148	VPX-3410BUC	内部均圧式		1.5 ton							O/P
F1149	WPX-3410BUC	外部均圧式		0.5 ton							O/P
F1150	VPX-3415BUC	内部均圧式		1.0 ton							O/P
F1151	WPX-3415BUC	外部均圧式		1.5 ton							O/P

※定価欄 M 印は、メーカー標準価格の為仕切価格が違います。



VPX型  
内部均圧式



WPX型  
外部均圧式

### ATX型 レトロフィット用 (R12⇒R134a)

部 番	品 番	均圧方式	適 応 機 種	接続方法 継手サイズ	定 価
F1568	ATX-34013DMSQ572	外部均圧式	TU73用	溶接タイプ 3/8 x 1/2	O/P
F1569	ATX-34023DMSQ573	外部均圧式	TJD用		O/P
F1570	ATX-34023DMSQ575	外部均圧式	CPE(海上コンテナ)用	溶接タイプ 1/2 x 5/8	O/P



F1568



F1569



F1570